



- 고경도강(HRc52~68), 프리하드강 계열의 고정밀 가공 엔드밀
- 고품량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 230도 구형의 인선으로 광범위한 3D 가공이 가능합니다.
- 유효장을 직선 및 테이퍼 설계하여 다양한 상황에 맞춰 목부 파손 및 떨림을 최소화 하였습니다.
- 초미립자 초경합금(0.2µm)을 채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.
- Endmills for pre-hardened and hardened steel(HRc52~68)
- Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
- 230° degree ball shape for wide range 3D machining.
- Minimize chattering and fracturing by taper designed flute.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2µm) WC grade.

2

UWC  
초미립자

TISIN-S  
Coating

R  
0.005

R  
0.01

15°  
Helix Angle

CUTTING  
DATA

0.25 ~ 2.5R    3 ~ 6R    397P

D Size	D Tolerance
Ø 1 ~ 5	+0 ~ -0.01mm
Ø 6 ~ 12	-0.005 ~ -0.015mm

단위 : mm

Order Number	날경 Diameter R × D	목경 Neck Diameter D1	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	각도 Angle θ	전장 Overall Length L	타입 Type	샙크 Shank Dia d	비고
New 2JJSP 005 010 S06	0.25R X 0.5	0.43	0.36	1	0°	55	A	6	
New 2JJSP 005 015 S06	0.25R X 0.5	0.43	0.36	1.5	0°	55	A	6	
New 2JJSP 005 020 S06	0.25R X 0.5	0.43	0.36	2	0°	55	A	6	
New 2JJSP 006 010 S06	0.3R X 0.6	0.52	0.43	1	0°	55	A	6	
New 2JJSP 006 020 S06	0.3R X 0.6	0.52	0.43	2	0°	55	A	6	
New 2JJSP 006 030 S06	0.3R X 0.6	0.52	0.43	3	0°	55	A	6	
New 2JJSP 008 020 S06	0.4R X 0.8	0.71	0.57	2	0°	55	A	6	
New 2JJSP 008 030 S06	0.4R X 0.8	0.71	0.57	3	0°	55	A	6	
New 2JJSP 008 040 S06	0.4R X 0.8	0.71	0.57	4	0°	55	A	6	
2JJSP 010 040 S06	0.5R X 1	0.91	0.7	4	0°	60	A	6	
2JJSP 010 060 S06	0.5R X 1	0.91	0.7	6	0°	60	A	6	
2JJSP 010 013 200	0.5R X 1	0.91	0.7	20	1°30	80	B	6	
2JJSP 015 060 S06	0.75R X 1.5	1.36	1	6	0°	60	A	6	
2JJSP 015 080 S06	0.75R X 1.5	1.36	1	8	0°	60	A	6	
2JJSP 015 013 200	0.75R X 1.5	1.36	1	20	1°30	80	B	6	
2JJSP 020 060 S06	1R X 2	1.8	1.4	6	0°	60	A	6	
2JJSP 020 100 S06	1R X 2	1.8	1.4	10	0°	60	A	6	
2JJSP 020 013 200	1R X 2	1.8	1.4	20	1°30	80	B	6	
2JJSP 030 100 S06	1.5R X 3	2.7	2.1	10	0°	70	A	6	
2JJSP 030 150 S06	1.5R X 3	2.7	2.1	15	0°	70	A	6	
2JJSP 030 013 300	1.5R X 3	2.7	2.1	30	1°30	80	B	6	
2JJSP 040 120 S06	2R X 4	3.6	2.8	12	0°	70	A	6	
2JJSP 040 200 S06	2R X 4	3.6	2.8	20	0°	70	A	6	
2JJSP 040 030 250	2R X 4	3.6	2.8	25	3°	80	B	6	
2JJSP 050 010 400	2.5R X 5	4.5	3.5	40	1°	90	B	6	
2JJSP 060 150 S06	3R X 6	5.4	4.2	15	0°	90	A	6	
2JJSP 060 300 S06	3R X 6	5.4	4.2	30	0°	90	A	6	
2JJSP 060 010 210	3R X 6	5.4	4.2	21	1°	100	B	6	
2JJSP 080 010 280	4R X 8	7.2	5.7	28	1°	100	B	8	
2JJSP 100 010 350	5R X 10	9	7.1	35	1°	110	B	10	
2JJSP 120 010 420	6R X 12	10.8	8.5	42	1°	120	B	12	